DS-20系列时间继电器



1 适用范围

DS-20系列时间继电器用以使被控制元件的动作得到可调的延时。

2 主要参数及技术性能

型号	触点断开容量	动作值	返回值	功 耗	整定时间(s)	变差(s)	电流种类	额定电压(V)	时间整定范围(s)	触点形式
DS-21，DS-21/C	直流有感负荷电路中，各触点断开50W	DS-21-24 ≤70%Un DS-21/C-24/C ≤75%Un	≥5% Un	DS-21-24 ≤10W DS-21/C-24/C ≤7.5W	1.5	0.07	直流	220、110、48、24	0.2-1.5	1副瞬动转换触点 1副滑动
DS-22，DS-22/C					5	0.16			1.2-5	
DS-23，DS-23/C									2.5-10	
DS-24，DS-24/C					10	0.26			5-20	
DS-25	直流有感负荷电路中，各触点断开50W	≤85%Un	≥5% Un	≤35VA	20	0.5	交流	110、127、220、380	0.2-1.5	主触点 1副终止主触点
DS-26									1.2-5	
DS-27									2.5-10	
DS-28									5-20	

注：a.型号后带“C”者线圈可长时间耐受110%Un，其它则耐受110%Un1.5-2分钟温升仍在允许范围内。
b.动作时间变差系指在同一整定上，测量10次中最大和最小动作时间之差。

3 结构特点

电磁式唧子吸入型。壳体结构采用JK-1(凸出式后接线)，JKF-1Q(凸出式前接线)、JK-6/1(嵌入式后接线)标准组件，订货时须指明。

4 订货须知

订货时须指明型号、额定电压及接线方式。